

SVG Registre des produits

Géotissé

Nom du produit **HaTe-Gewebe**
Fournisseur HUESKER Synthetic GmbH, D-48712 Gescher

Matière première PET/PET
Constitution Tissé
Forme Polyester Multifilament mit PVC Beschichtung
Fonctions à remplir Filtration

Type du produit **HaTe-Gewebe 50.145**
Largeurs livrables [m] 2.0 - 6.0
Masse surfacique nominale [g/m²] 225

Caractéristiques mécaniques

			min	max	
Masse surfacique	g/m ²		220 *	300 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	12		EN ISO 10319
	trans	%	15		
Résistance à la traction	long	kN/m	33.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	30.0		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	396		
	trans	%*kN/m	450		
Résistance au poinçonnement	kN		2.5		EN ISO 12236
Résistance à la perforation	mm			14	EN ISO 13433

Caractéristiques hydrauliques

			min	max	
Flux normal au plan	l/m ² *s		50		EN ISO 11058
Ouverture du filtration	mm		0.90	1.50	EN ISO 12956

Durabilité

			min		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		60 *		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	95 *		
	lait aux chaux	%	95 *		
Résistance biologique	%		95 *		EN 12225

Remarques

* auto-déclaration