

Nom du produit **Sefitec**  
 Fournisseur HUESKER Synthetic GmbH, D-48712 Gescher

Matière première Polypropylène  
 Constitution Tissé  
 Forme Fil plat  
 Fonctions à remplir Séparation

Type du produit	<b>Sefitec PP 15</b>
Largeurs livrables [m]	5.15
Masse surfacique nominale [g/m <sup>2</sup> ]	110

<b>Caractéristiques mécaniques</b>			<b>min</b>	<b>max</b>	
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>		90 *	130 *	EN ISO 9864
Allongement sous traction max	long	%	20		EN ISO 10319
	trans	%	16		
Résistance à la traction	long	kN/m	18.0		EN ISO 10319
	trans	kN/m	22.6		
Résistance * allongement	long	%*kN/m	360		
	trans	%*kN/m	362		
Résistance au poinçonnement		kN	2.3		EN ISO 12236
Résistance à la perforation		mm		15	EN ISO 13433

<b>Caractéristiques hydrauliques</b>			<b>min</b>	<b>max</b>	
Flux normal au plan	l/m <sup>2</sup> *s		5		EN ISO 11058

Ouverture du filtration	mm		0.13	0.25	EN ISO 12956
-------------------------	----	--	------	------	--------------

<b>Durabilité</b>			<b>min</b>		
Résistance aux intempéries après 50 MJ	%		90		EN 12224
Résistance à					EN 14030
	acide sulfurique	%	95		
	lait aux chaux	%	95		
Résistance biologique	%		95		EN 12225

Remarques

\* auto-déclaration