

# Iso-Drain 20 Vlies geschlitzt

Noppenbahn geschlitzt mit Vlies

*Feuille alvéolées perforé avec Non-tissé*



## Technische Daten

### Fiche technique

Noppenhöhe <i>Hauteur des alvéoles</i>		mm	20
Wasserspeichervermögen <i>Capacité de stockage d'eau</i>		l/m <sup>2</sup>	6
Druckfestigkeit <i>Résistance à la pression</i>		kN/m <sup>2</sup>	200
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>		m	2.0 x12.5
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>		g/m <sup>2</sup>	1140
Anzahl Noppen <i>Nombre des alvéoles</i>		/m <sup>2</sup>	400
Durchmesser der Perforation <i>Diamètre de la perforation</i>		mm	3 x 10
Luftvolumen zwischen den Noppen <i>Volume d'air</i>		l/m <sup>2</sup>	14
Wasserleitvermögen 10 l/s·m <i>Transmissivité 10 l/s·m</i>	ISO 12958	l/min·m l/h·m	600 36'600
Temperaturbeständigkeit <i>Résistance aux température</i>		°C	-40 bis +80
Dicke Noppenfolie <i>Epaisseur Feuille alvéolées</i>		mm	0.9
Gewicht Filtervlies <i>Poids Non-tissé</i>		g/m <sup>2</sup>	136
Grundmaterial Noppenfolie <i>Matière première Feuille alvéolées</i>			HDPE
Grundmaterial Filtervlies <i>Matière première Non-tissé</i>			PP
Farbe Noppenfolie <i>Matière première Feuille alvéolées</i>			Schwarz <i>noir</i>
Farbe Filtervlies <i>Couleur Non-tissé</i>			Hellgrau <i>gris-clair</i>